

# AKZENT PANEEL

## Technische Beschreibung MDF-Paneel AKZENT PANEEL

Material, Grundierung	MDF (Mitteldichte Faserplatte), gefräst, Vorderseite mit weißer Grundierung
Verarbeitung und Zuschnitt	Mit herkömmlichen Kreissägen
Oberfläche	Feuchtigkeitsresistente rückseitige Beschichtung. Die Platten sind mit Nitro-Celluloselack grundiert und können überlackiert werden mit 1-K-Lacken; 2-K-Lackaufbauten müssen getestet werden auf Verträglichkeit der Lacke untereinander.
Physikalische Eigenschaft	Bruchpunkt 32 N/mm" Plattengewicht ca. 24 kg
Maße	B: 244 cm x H:122 cm (2,97 m <sup>2</sup> ), Stärke 1,3 cm–1,8 cm
Feuchtigkeitsaufnahme	6–8% ohne Außenbeschichtung, 2% mit Paneelbeschichtung
Lagerung	liegend
Verpackung	Frontseite mit Schaumfolie geschützt, ganze Platte mit Pappkarton ummantelt.
Versand	ab Lager Essen, liegend auf Einwegpaletten aus Holz

Sollten mehrere Bauabschnitte geplant sein, muß die Gesamtmenge an erforderlichen Paneelen aus einer Produktionscharge bestehen, da die Fräsungen der Paneele je nach Produktionsdatum leicht unterschiedlich ausfallen können.

**Ausstellung und Lager: Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr**

## StoneslikeStones<sup>GmbH</sup>

Kreative Ideen für Wand und Decke

D-45279 Essen · Ruhrau 41  
Tel: +49 (0) 201 52 36 77 0  
Fax: +49 (0) 201 52 36 77 19

info@stoneslikestones.de  
www.stoneslikestones.de

© 2013 Stones like Stones GmbH® Helligkeit und Farbdarstellung sind unverbindlich, da vom verwendeten Monitor abhängig.  
Kopie und Vervielfältigung in jeder Form nur mit schriftlicher Genehmigung.  
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Design+Kommunikation Schneider ms@tatsache.de 121210