

Produkt

Eco-Stone besteht aus einer ca. 0,3 – 0,8 mm dünnen Steinschicht und Trägermaterial aus verstärktem Baumwollgewebe, um die Stabilität des Steins zu gewährleisten.

Materialfarben

Silver Grey, D-Black, Galaxy Black, Cobre, Verde Gris, Argento, Sea Green/Mare, Molto Rosa, California Gold, Negro, Arkobaleno Colore, Falling Leaves, Blanco, Tan, Burning Forrest, Rustikal

Farbabweichungen

Schiefer ist ein absolut zeitloses, natürliches Produkt, das sich innerhalb von Millionen Jahren entwickelt hat. Abweichungen in der Farbgebung können daher vorkommen. Wir streben jedoch danach, Ihnen ein möglichst einheitliches Produkt zu liefern, das sich in Farbgebung und Struktur stark ähnelt.

Für große Flächen kontaktieren Sie uns, um eine Farbgebung zu erhalten, die möglichst homogen ist.

Größen in mm

Standardgröße 1220 mm x 610 mm

Größenabweichungen:

Größenabweichungen von +/-1,5 mm sind möglich in Breite und Länge, sowie in der Diagonalen.

| Gewicht | Gesamtstärke |
|--------------------------|--------------|
| ca. 800 g/m ² | 0,5 – 0,9 mm |

Verarbeitungstemperatur

10° bis 35°C sind empfohlen.

Verarbeitung

Eco-Stone hat eine sehr große Breite an Anwendungsmöglichkeiten. Das Material kann mit einem Holzleim oder einem Glasfaser-Tapeten-

kleber leicht verklebt werden.

Andere Anwendungsmöglichkeiten sind z.B.: Wände, Akzentpunkte im Innenraum und an Möbeln. Für die Verarbeitung auf Holz empfehlen wir einen Holzleim zu verwenden, da dieser auch sehr einfach erhältlich ist.



Verarbeitungswerkzeug

Eco-Stone kann mit jeglichem Werkzeug verarbeitet werden, z.B. Teppichmesser, Bohrer, Weißleim, und Führungsschiene.

Pressung auf Holz

Beim Verpressen auf Holz sollte ein handelsüblicher Holzleim verwendet werden.

Oberflächenschutz

Mit einer einfachen Behandlung mit der Slate-Lite Spezial Imprägnierung sind fast alle Steinoberflächen einfacher zu pflegen. Diese verhindert nicht nur Wasser-, sondern auch Öl- und Weinflecken. Auch Flecken durch UV Bestrahlung werden hierdurch verhindert. Bitte beachten Sie hierbei die Verarbeitungshinweise des Herstellers.

Instandhaltung

Alle natürlichen Steinoberflächen müssen trotz Imprägnierung oder Versiegelung regelmäßig feucht gewischt werden. Hierzu empfehlen wir unseren Slate-Lite Spezialreiniger, der eine geringe Menge der Steinimprägnierung enthält, um die Oberfläche regelmäßig leicht zu behandeln. Der Spezialreiniger wird mit Wasser vermischt und mit einem feuchten Mopp aufgetragen.

Wichtiger Hinweis: Säurereiniger können die Oberfläche des Steins beschädigen.

Lagerung

Das Material sollte an einem trockenen, frostfreien und von Sonnenlicht geschützten Ort gelagert werden. Starke Temperaturschwankungen sollten vermieden werden, da das Material dadurch verformen könnte.

Qualitätssicherung

Um die Qualität zu gewährleisten findet eine Deutsche Qualitätsprüfung statt. Angefangen bei dem Einkauf des Rohschiefers bis zu dem Versand des Materials, wird jedes Blatt einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen. Jede Platte wird bis zum Versand von mehreren Prüfern inspiziert und wird bei kleinsten Fehlern nicht verschickt.

Produktion

Bitte beachten Sie, dass die Produktionszeit für Eco-Stone verlängert ist. Bitte sprechen Sie große Bestellungen unbedingt mit uns ab.


Versand

Bei kleineren Lieferungen innerhalb der EU wird das Material in Kartons mit bis zu 25 Blatt versendet.

Bei größeren Lieferungen empfiehlt sich oft ein Versand per Spedition.



Unsere Testpartner:



MPA **NRW.**

StoneslikeStones
Kreative Ideen für Wand und Decke

Ruhr 41 • D 45279 Essen
www.stoneslikestones.de • info@duennschiefer.de